

# Motorrad-/Fahrrad-Transport

## TOPZURR® Anhänger

Qualität  
zum fairen Preis

115.000

der Beweis

- QM mit **TOPZURR® 24**
- MO blau mit **TOPZURR® 25**
- MB Plattform **Drei in Einem!**



NEU

Ein-Mann-Verladung durch Standschiene mit verstellbarer Radanlage und **Motorradwippe** für alle Motorradanhänger.

QM/MO/MB  
2

**Der Alleskönner!**  
 ...die flinken Helfer  
 für Freizeit, Hobby  
 und Gewerbe!

Wir sind zertifiziert nach  
 DIN EN  
 ISO 9001



# Motorrad-Transport-Anhänger ganz in Aluminium mit **TOPZURR® 24** ... eine smarte Lösung

## Plattformanhänger Typ QM zum Motorrad- und SMART-Transport und für Fahrräder

Ein Plattformanhänger de luxe in Ausführung und Qualität ist der neue QM durch seine Bauweise aus hochwertigem Aluminium und der serienmäßigen Ausstattung mit dem Ladungssicherungssystem **TOPZURR® 24**.



Auffahrschienen **rutschfest** mit **Lochprägung**.

**Ein-Mann-Verladung** durch **Stand-schiene** mit **verstellbarer Radan-lage** und **Motorradwippe** für alle **Motorrad-anhänger**. (Zubehör)

### ... als Motorradtransporter

Durch den **Vollaluminiumrahmen** ist der Anhänger leicht und witterungsbeständig. Es sind hohe Zuladungen möglich. Das in den Rahmen integrierte **Ladungssicherungssystem TOPZURR® 24** schafft hohe Transportsicherheit und sorgt für mehr Ladefläche als bei versenkten Anbindungen. Die Stand- und Auffahrschienen sind Zubehör und können nach Bedarf gewählt werden. Bei Breite 1260mm sind maximal 2 Standschienen und bei Breite 1560mm bis 3 Standschienen möglich. Der Anschlag der Standschienen ist generell vorne verstellbar, so dass die Motorräder versetzt verladen werden und die Lenker sich nicht gegenseitig behindern. **Generell mit Wippe** dadurch **bequeme Ein-Mann-Verladung**. Je nach Anzahl der Standschienen müssen hinten ein oder zwei Befestigungsplatten mit Nockenfitting und Ring dazu bestellt werden.

Da die Nockenfitting abgenommen werden können, hindern sie nicht, wenn andere Sachen geladen werden.

Die Schienen für **Breitreifen** sind ohne Wippe und konisch. Vorne 155 mm, **hinten 265 mm breit**.

### ... als Mehrzweckanhänger

**QM 1001** mit Zubehör Alu-Bordwände 300mm hoch, Rohrstützen und ein Satz Lastenträger zur Montage von Fahrrad- oder Bootsträgern.



**QM 1351** mit Zubehör Bordwände, Dachgestell, PVC-Plane, Aluminium-Riffelblechkotflügel. Verladung durch stabile Aluminium-Auffahrampen Typ QM mit seitlicher Abkantung.

Befestigung im Anhänger mit **Stand-schiene mit Wippe** dadurch **bequeme Ein-Mann-Verladung**.

**NEU**

### ... als Autotransporter **»»» s. Prospekt Nr. 8!**



Der **QM 1351 SMART** aus Aluminium mit größerer Breite und größerer Länge passt perfekt zum neuen SMART mit Ladungssicherung **TOPZURR® 24** (Alu-Auffahrampen serienmäßig in einer Halterung unter der Ladefläche eingeschoben). Zubehör: Schweres Stützrad, Rohrstützen, Alu-Riffelblechkotflügel, Rohrdeichsel mit 2 Fahrradträgern, Zurrgurte.

**Typ QM als Maschinen- und Gerätefahrzeugell;** in allen gängigen Gesamtgewichten sowie Längen und Breiten lieferbar.

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Kasteninnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
QM 751 <sup>1</sup>	Einachs ungebremst	14 Zoll/5	2210 x 1260 x 100	3270 x 1760 x 750	750 kg	161 kg	589 kg
QM 751 <sup>1</sup>	Einachs ungebremst	14 Zoll/5	2210 x 1560 x 100	3270 x 2060 x 750	750 kg	170 kg	580 kg
QM 1001 <sup>2</sup>	Einachs Rohrbremse	14 Zoll/5	2210 x 1260 x 100	3270 x 1760 x 750	1000 kg	220 kg	780 kg
QM 1351 <sup>3</sup>	Einachs V-Bremse	15 Zoll/5	2210 x 1560 x 100	3600 x 2060 x 750	1350 kg	255 kg	1095 kg
QM 1351 <sup>3</sup>	Einachs V-Bremse	15 Zoll/5	2510 x 1260 x 100	3900 x 1760 x 750	1350 kg	325 kg	1025 kg
QM 1351 <sup>3</sup>	Einachs V-Bremse	15 Zoll/5	2510 x 1560 x 100	3900 x 2060 x 750	1350 kg	270 kg	1080 kg

Diese Typen ohne Mehrpreis auf <sup>1</sup>600kg, <sup>2</sup>750 kg oder <sup>3</sup>1000kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.