

*Qualität  
zum fairen Preis*

Wir sind zertifiziert nach  
DIN EN  
ISO 9001

## Fahrgestelle für Stromerzeuger 750kg bis 6500kg Gesamtgewicht

Mit unseren Fahrgestellen sind Sie **mobil**. Wir fertigen Fahrgestelle aller Art für die Montage von Maschinen, z.B. Stromerzeuger, die damit problemlos von Ort zu Ort gefahren werden können. Die Fahrgestelle sind auf die Größe und Gewichte der jeweiligen Maschinen abgestimmt.

**FGPK 751 Starrdeichsel ohne Bremse  
als Rohrdeichsel Art.-Nr. 0817111**



**FGPK 1351 Starrdeichsel mit Auflaufbremse  
als Rohrbremse Art.-Nr. 0817010**



FGPK Fahrgestelle 3.2

**FGPK 1601 Starrdeichsel mit Auflaufbremse  
als V-Bremse Art.-Nr. 0957010**



**FGPK 1601 Höhenverstellbare Auflaufbremse  
Art.-Nr. 0937010**



**FGPK 2702 Starrdeichsel mit V-Bremse  
Art.-Nr. 1057111**



**FGPK 2702 Höhenverstellbarer Auflaufbremse  
Art.-Nr. 1037111**



## Serienausrüstung FGPK:

- Einachs FGPK 751 und FGPK 1351 mit Bodenplatte Multiplex-Siebdruck.
- Einachs mit Stützrad leicht, außer bei Verstellbremse.
- Verstellbremse und Tandem mit Stützrad schwer.
- Alle Anhänger mit Unterlegkeil gegen Wegrollen.
- Kotflügel generell innen geschlossen.
- Tandemanhänger mit Aluminium-Riffelblech-Kotflügel.
- Kompaktleuchte mit Dreieckrückstrahler, Nebelschlußleuchte und Rückfahrcheinwerfer, Lichtstecker 13-polig.
- Höhenverstellbare Auflaufbremse, verstellbar in der Anhängöhe von 400mm bis 1100mm, serienmäßig mit LKW-DIN-Zugöse.

## Zubehör FGPK:

- Stoßdämpfer an den Achsen für besseren Fahrkomfort.
- Stützrad schwer beim Einachsanhänger, nicht bei ungebremst möglich.
- Stützrad leicht mit Radfeststeller (Safety Stop) beim ungebremsten Fahrgestell.
- Rohrstützen, 2 Stück hinten mit Klemmhalterung.
- Alu-Riffelblech-Kotflügel bei Einachsausführung.
- Kugelkupplung wechselbar gegen LKW-DIN-Zuöse bei höhenverstellbarer Auflaufbremse.
- Stecker 7-polig statt 13-polig, der Rückfahrcheinwerfer ist dann außer Funktion.

FGLT 5002 mit höhenverstellbarer Zugeinrichtung mit Druckluftbremsanlage Art.-Nr. 9630006  
 FGLT 6502 mit höhenverstellbarer Zugeinrichtung mit Druckluftbremsanlage Art.-Nr. 9630016



## Serienausrüstung FGLT:

- Tandem-Fahrgestell mit 2 Stück wartungsfreien superweichen Gummifederachsen mit Einzelradfederung.
- Höhenverstellbare Zugdeichsel als Zentralrohr mit angeschraubter DIN-Zugöse 40mm nach DIN 74054. Verstellung von 400mm bis 800mm über Zahnsegmente.
- Vorne 1 Stück und hinten 2 Stück Getriebestützwinden. Die Stützwinden haben eine große Abstellplatte und einen Last- und einen Schnellgang. Tragkraft 2,0 to. pro Winde.
- Druckluftbremsanlage Zweikreissystem mit automat. Blockierverhinderer (ABV). Feststellbremse mit Standspindelbremse.
- Unterlegkeil aus Metall als Sicherung gegen Wegrollen.
- Kotflügel aus Aluminium-Riffelblech, trittfest, nach innen geschlossen.
- Mehrkammerleuchte mit Dreieckrückstrahler, Nebelschlußleuchte und Rückfahrcheinwerfer, 24 Volt mit Lichtstecker 15-polig.
- Rahmen als stabile Trägerkonstruktion geschweißt, sandgestrahlt, mit 2 K Lacken grundiert und schwarz lackiert.

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Rahmenmaße (mm) Länge x Breite	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	passt für Gerätelänge	Gesamtgewicht	Nutzlast
FGPK 751	ungebremst, Starrdeichsel	14 Zoll/5	1810 x 1060	3050 x 1570 x *	bis 1600mm	750 kg	580 kg
FGPK 1351	gebremst, Starrdeichsel	15 Zoll/5	2010 x 1060	3380 x 1570 x *	bis 1800mm	1350 kg	1140 kg
FGPK 1351	höhenverstellbare Bremse	15 Zoll/5	2010 x 1060	3910 x 1570 x *	bis 1800mm	1350 kg	1060 kg
FGPK 1601	gebremst, Starrdeichsel	185R14C/5	2510 x 1260	4460 x 1770 x *	bis 2300mm	1600 kg	1300 kg
FGPK 1601	höhenverstellbare Bremse	185R14C/5	2510 x 1260	3960 x 1770 x *	bis 2300mm	1600 kg	1270 kg
FGPK 2702	gebremst, Starrdeichsel	185R14C/5	3010 x 1260	4380 x 1770 x *	bis 2700mm	2700 kg	2320 kg
FGPK 2702	höhenverstellbare Bremse	185R14C/5	3010 x 1260	5100 x 1770 x *	bis 2700mm	2700 kg	2250 kg
FGPK 3502	höhenverstellbare Bremse	185R14C/5	4010 x 1260	5950 x 1770 x *	bis 3700mm	3500 kg	2870 kg
FGLT 5002	Verstelldeichsel, Druckluft	225/75R16C/6	4100 x 1300	5960 x 1900 x *	bis 4100mm	5000 kg	3200 kg
FGLT 6502	Verstelldeichsel, Druckluft	215/75R17,5/6	4100 x 1300	5960 x 1900 x *	bis 4100mm	6500 kg	4500 kg

\* Die Höhe richtet sich nach dem montierten Gerät.



D-74547 Untermünkheim-Brachbach  
 Telefon (07944) 63-0 Verkauf 63-14  
 Telefax (07944) 63-30  
 e-mail: info@barthau.de • www.barthau.de

© 001/05.08

Ihr Berater und Fachhändler:

Irtrum und technische Änderungen vorbehalten.