

Aufstellanleitung für WC-Anhänger

1. Am WC-Anhänger **Feststellbremse schließen** und vom Zugfahrzeug abhängen, bei Bedarf Keile unterlegen.
2. Mit Hilfe des Stützrades den Anhänger ungefähr waagrecht ausrichten.
3. Den Anhänger mit Hilfe der vier **Stützen hochheben** und mit der Kreuzwasserwaage ausrichten. Diese ist in der Servicebox montiert. Bei längerer Standzeit (ab 1 Monat) den Anhänger mit den Abstellstützen so weit anheben, dass die Reifen frei sind. 
4. **Erdungspfahl** ins Erdreich klopfen und die Masseleitung unten an der Servicebox befestigen. Vorsicht: Pfahl so setzen, dass keine Fußgänger stolpern können. 
5. **Abwasserleitungen** am zentralen Abwasserrohr am Anhänger anschließen und in einen Schacht einleiten. Schachtdeckel entfernen und die Öffnung mit dem mitgelieferten Abdeckblech abdecken. **Achtung! Unfallgefahr**, wenn das Loch offen bleibt.
6. **Stromkabel** in der Steckdose unter der Staubox einstecken. Der Anhänger hat einen Anschluss mit 220Volt. Die Beleuchtung wird zentral in der Staubox über die Sicherung an- und ausgeschaltet.
7. **Zuwasserschlauch** unter der Staubox anschließen. Der Wasserzulauf sollte 2,5bar Fließdruck haben, um einen reibungslosen Betrieb des WC-Anhängers zu garantieren. Maximal darf der Druck 4,0 bar betragen.
8. **Treppen abklappen**, mit Hilfe der ausziehbaren Rohre im Erdreich fest verankern, damit sie sich nicht mehr bewegen können. **Achtung! Sonst Absturzgefahr.**
9. Innen die **Kabinentüren aufschließen**.
Klopapier auffüllen - bis zu 3 handelsübliche Rollen passen rein.
 Achtung! Kein zu weiches Papier verwenden, es dreht sich nicht so leicht in der Halterung.
Papierhandtücher auffüllen - Handtücher mit Z Falz in Größe 25x32
 Flüssigseife und Abfalltüten sind bereits von Barthau aufgefüllt. Die Flüssigseife reicht für eine große Veranstaltung. Bei längerer Miete - nur Original Flüssigseife von Barthau nachfüllen.
10. Nur bei Anhänger mit **Dyson Airblade Handtrocknern**:
 Es müssen **2 separate Kabel mit 220V an 2 verschiedene Steckdosen** eingesteckt werden.
Achtung!! Keine Mehrfachsteckdose verwenden.
11. Nur bei **Anhänger mit Dusche**: Bei Duschbetrieb muss das Stromkabel an einer Steckdose 380V eingesteckt werden, da ein Durchlauferhitzer mit 380V betrieben wird. Werden nur die WC' s benutzt reicht es, wenn der Elektrostecker 220V eingesteckt wird. Nicht beide einstecken.
12. **Achtung Winterzeit:**
 Jedes Abteil (Damen und Herren) ist mit einem Heizlüfter ausgerüstet. **Achtung! Brandgefahr.**
 Während der Benutzung **regelmäßig kontrollieren**, dass kein Papier auf den Lüfter gefallen ist oder der Lüfter mit Kleidungsstücken oder anderem Material abgedeckt wird. Der Lüfter wird sehr heiß, das Material könnte sich selbst entzünden.
13. **Der Heizlüfter muss bei Außentemperaturen unter 0 Grad auch über Nacht betrieben werden, damit das Wasser in den Leitungen, vor allem in den Urinalspülern nicht eingefriert.** Bei großer Kälte das Wasser leicht laufen lassen, damit der Druckmanometer in der Staubox nicht einfriert.
14. **Während des Betriebes muss die Stauboxtür abgeschlossen bleiben.** Es könnte sonst jemand das Licht ausschalten (Leute ärgern) oder Gegenstände entwenden.

Betreuung während der Benutzungszeit

Sie erhalten mit unserem WC – Anhänger ein einwandfreies geprüftes Produkt. Ihre Besucher werden sich aber nur wohl fühlen, wenn Sie diesen Zustand während Ihrer gesamten Veranstaltung aufrechterhalten. Toiletten sind ein Aushängeschild für jedermann.

15. Legen Sie eine Person fest, die für die Sauberkeit des WC-Anhängers verantwortlich ist.
16. Machen Sie neben dem Spiegel einen Vermerk, wo sich Personen melden sollen, wenn sie etwas zu beanstanden haben, bzw. wenn etwas kaputt gegangen ist.
17. Alle 2 - 3 Stunden muss die festgelegte Person den WC-Anhänger kontrollieren.
 - a) Alle Toilettenpapierspender auffüllen (es passen bis 3 Rollen rein).
 - b) Die Abfallbehälter in den Kabinen bei Bedarf leeren, Abfallbeutel sind in der Servicebox.
 - c) Papierhandtücher auffüllen.
 - d) Papier und Nässe auf dem Boden müssen sofort entfernt werden.
 - e) Schmutz und Verstopfung in den Schüsseln dürfen nicht sein, ein Gummistopfer zur Behebung befindet sich vorne in der Servicebox.
 - f) Das Handwaschmittel wurde von uns in ausreichender Menge eingefüllt.

Abbauanleitung für WC-Anhänger

18. Wasserzulauf schließen und alle WC Spülungen betätigen, damit alle Wasserkästen leer sind und die Abwasserleitung gut durch gespült wird.
19. Zuwasserschlauch abkuppeln und Leitung leer laufen lassen.
20. Abwasserleitungen abbauen und mit Wasser kurz durchspülen, **den Original Schachtdeckel wieder auf den Kanal schieben!**
21. Elektrokabel ausstecken, Achtung! Dann erst die Masseleitung mit dem Erdungspfahl entfernen!
22. **Vor der Fahrt unbedingt innen alle Kabinentüren abschließen. Sie schlagen sonst und werden beschädigt.**
23. Kurbelstützen hinauf kurbeln, umklappen und sichern. Einstiegstritte hochklappen, Unterlegkeile verstauen.
24. Sämtliches Zubehör in der Servicebox verstauen und Anhänger **rundum** abschließen.

Inventarliste für WC-Anhänger

2 Stk.	Wasserschlauch ¾ " je 12,5 m lang beidseitig mit Klauenkupplung		1 Stk.	Diebstahlsicherung für Anhängerkupplung
1 Stk. (2 Stk.)	Elektrokabel 25m lang mit 220V Stecker (bei Dyson Handtrockner)		1 Stk.	Kurbel für Anhängerstützen
1 Stk.	Massepfahl mit Anschlusskabel			Schlüssel für Außentüren und Staubox
2 Stk.	Abwasserrohre KG DN100 und Bögen			Vierkantschlüssel für Kabinentüren
1 Stk.	Abdeckblech für Kanalschacht			
1 Stk.	Saugglocke gegen Verstopfung			Schlüssel für Seifenbehälter
1 Rolle	Beutel für Abfallbehälter			Schlüssel für Handtuschspender