



QL 2702 befahrbar durch Zubehör Aluminium-Rampen Typ RL 2000 mm lang, 220 mm breit (mit Rampenschacht).
 Die Rampen haben eine griffige Lauffläche zum abrutschsicheren Befahren und sind durch die Bolzenarretierung gegen weiteres Verrutschen zuverlässig abgesichert. Während des Transportes werden die Rampen in einen Rampenschacht (nur bei QL 2702 lieferbar) eingeschoben. Mit einer Tragkraft von 500 kg pro Paar kann der Cargo Quick-Lader zum Transport der unterschiedlichsten Kleingeräte oder auch leichter Fahrzeuge optimal eingesetzt werden.

Eine steckbare Ladeklappe für Typ GL, GS und QL - ist praktisch für Fahrzeuge mit unterschiedlichen Spurbreiten oder drei Rädern.



- 400 mm hohe Bordwände für große Einsatzbereiche.
- Die Auffahrklappe hinten ist 800mm hoch, dadurch geringer Auffahrwinkel. Sie ist gesteckt und kann jederzeit ganz abgenommen werden.
- Die Lauffläche ist rutschhemmend und kann auch mit dreirädrigen Geräten oder Motorrädern usw. leicht befahren werden.
- Durch den profilierten Anfahrkeil ist dies auch bei Geräten mit kleinen Rädern leicht möglich.
- Der massive Aluminiumrahmen mit Ladungssicherung TOPZURR® 24 - Zurrpunkten links und rechts läßt eine Befestigung der Zurrgurte in jeder beliebigen Position zu.
- Mehrfachnutzen durch vordere Klappe. Lange Fahrzeuge oder Teile können vorne überstehen.
- Tragkraft max. 500 kg bei Einachs, bei Radstand 1250 mm max. 1000 kg.