

Transport der Kühlware

Kühlanhänger von Barthau für eine flexible Frischhaltung und Auslieferung

afz/red, UNTERMÜNKHEIM.
Der Barthau-Kühlkoffer-Anhänger Typ IK ermöglicht nach Aussagen des Herstellers preiswerte und flexible Frischhaltung, Lagerung und Transport von Kühlgut wie Wurst, Fleischwaren und Partylieferungen.

Durch die PU-Isolierung (80 mm stark mit K-Wert nur 0,235 W/(qmK) für Kühlen bzw. 120 mm mit K-Wert nur 0,155 W/(qmK) für Tiefkühlen) ist ein vorschriftsmäßiger Transport der Kühlware bei niedrigen Energiekosten an den Zielort möglich.

Für einen konstanten Temperaturbereich im Anhänger sorgt ein Standkühlungsaggregat (mit Thermostat, Heißgasabtauung, Thermometer und FCKW-freiem Kältemittel) oder eine Fahrt- und Standkühlung mit integriertem Kältespeicher.

Wenn kurzfristig mehr Kühlmöglichkeiten benötigt wer-

den, kann der Anhänger mit Kühlaggregat auch zusätzlich als stationäres Kühlhaus verwendet werden. Beim Transport von Fleisch ist die Ausrüstung des Anhängers mit einer Rohrbahnanlage nach EU-Norm hilfreich. Diese lässt sich mittels Rohrbahnanschluss direkt an die Rohrbahnen in der Fleischerei anschließen und ermöglicht somit einen einfachen Transport von hängendem Fleisch. Sie verfügt über Konsolen mit Sicherheitsbügeln und ist für Euro-Haken ausgelegt. Durch die kurzen Abstände zwischen den Sicherheitsbügeln ist ein Verrutschen des Transportgutes während der Fahrt nicht möglich.

Als arbeitserleichternd bezeichnet das Unternehmen die Ausstattung des Kühlanhängers mit Regalwänden zur gekühlten Lagerung von kalten Platten und Ware für Partylieferungen. Durch die großdimensionierte Tür lässt sich der Kühlanhänger über eine abklappbare Trittstufe bequem beladen. Durch die serienmäßi-

gen Rohrstützen ist ein Begehen des Anhängers auch im abgehängten Zustand möglich. Gegen Diebstahl schützt ein abschließbarer Sicherheits-Pressverschluss mit Notöffnungs-Vorrichtung.

Der Anhänger überzeugt laut Hersteller durch einen Isolierkofferaufbau in Nut- und Feder-Segment-Bauweise, der eine kostengünstige Reparatur, z.B. im Falle eventueller Unfallschäden, durch Austausch von einzelnen Aufbauteilen ermöglichen soll. Durch die stabile Rahmenkonstruktion mit Querunterzügen in geschraubter Segmentbauweise und das Sicherheitsfahrwerk mit Stoßdämpfern ist ein sicherer Transport möglich. Das serienmäßige, automatisch umklappbare Stützrad ermöglicht ein einfaches Rangieren.

Die glatten Außenwände lassen sich leicht reinigen und eignen sich gut für Werbebeschriftungen. Im Innenbereich ist der Anhänger mit lebensmittelechter, pflegeleichter Beschichtung versehen. Auf Wunsch ist

ein zusätzlicher Innenwandschutzbelag aus Alu- oder VA-Blech lieferbar, um die Wände vor Beschädigungen zu schützen. Der Boden ist aus rutschhemmendem Chromstahl-Noppenblech.

Auch die Finanzierung ist bei Barthau kein Problem. Wie das Unternehmen mitteilt bietet es Leasing- und Finanzierungs-Leichtkauf-Möglichkeiten an.



Die glatten Außenwände eignen sich gut für Werbebeschriftungen.

Foto: Barthau