

TOPLADER ECO + Spedition

TOPZURR[®] Anhänger

Qualität
zum fairen Preis

120.000
der Beweis

ET ■ EH
SP ■ TP ■ TK
Lift 3502 ■ PA ■ PT



TOPZURR[®] Anhänger

Die Hochlader-Modellreihe

mit **mehr** Ladefläche
durch das patentierte Zurrsystem

TOPZURR[®] 21

Wir sind zertifiziert nach
DIN EN
ISO 9001

Bequemes und schnelles Verladen garantiert!

Mehr Ladefläche + Mehr Sicherheit + Schnellere Verladung => Typ ET mit Ladungssicherung **TOPZURR®21**



Super-Serienausrüstung

- **Selbstkippende Ladefläche** mit **Ladeklappe aus Aluminium-Riffelblech**. **Rutschfest** durch die ausgeprägten Ausstanzungen. **Luftdurchlässig**, guter CW - Wert. Tragkraft 450 kg. **Gedämpfte Kippfunktion** durch eingebaute Bremse.
- Bodenfläche aus **hochwertiger 15 mm Multiplex-Siebdruckplatte**, rutschhemmend und witterungsbeständig, durch **massive Querträger** unterstützt, dadurch hohe Belastung möglich.
- **Befahrbar mit 3 rädriigen Fahrzeugen und Maschinen.**
- **Ladungssicherung TOPZURR®21** - mehr Sicherheit, mehr Ladefläche. Gurthaken vorne und seitlich alle 10 cm einhängbar. Zugkraft pro Gurthaken 400 daN.

- **Sehr flacher Auffahrwinkel** durch verstärkte Niederquerschnittreifen 195/55R10C auf 5 Loch Felge.

Zusatzausrüstung

- **Stoßdämpfer** für sicheren Transport und beste Straßenlage (bei **100** auf deutschen Autobahnen Pflicht)
- **Stützrad schwer**
- **Gurthaken** für **TOPZURR®21**
- **Hydraulikkippzylinder** mit Handpumpe nachrüstbar
- Zurrpunkte **TOPZURR®24** zum Anschrauben hinten z.B. Motorräder Verladung.

Zubehör ET / EH

Preisliste 7.0



Die Ladeklappe wird zusätzlich zur Heck-Bordwand, geliefert. Sie kann mit dieser flexibel ausgetauscht werden.

ET 751 bis ET 1501 mit Zubehör Aluminiumriffelblech-Ladeklappe Tragkraft 350kg. 1700 mm breit und 1500 mm hoch kann man diesen ECO zum Transport unterschiedlichster Kleinstgeräte oder Kleinstfahrzeuge optimal einsetzen. Nur für Breite 1700 mm lieferbar.

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten durch sinnvolle Zusatzausrüstung:

- **Zurrgurt**, 0,5 to. Zugkraft, 5 m lang, 1teilig mit Ratsche.
- **Gurthaken mit Magneten**, zusätzlich zu den serienmäßigen, zur werkzeuglosen Befestigung am Rahmen.
- **PE-Kunststoff-Staubox**, 510 x 220 x 215 mm, abschließbar, gut zugänglich unter der Ladefläche montiert.
- **Dachgestell und PVC-Plane grau**, 1600 mm, 1800 mm oder 2000 mm Ladehöhe, windschnittig vorne abgeschrägt für niedrigen c_w -Wert. Andere Planenfarben und Werbebeschriftung auf Wunsch möglich. Schiebepane von der Schräge nach hinten ist rechts oder links auch lieferbar.
- **Flachplane**, serienmäßig in hellgrau.
- **Aluminium-Aufsatz** 350 mm hoch, (auch 2x350 mm möglich).
- **Ersatzrad mit Halterung**
- **Stützrad schwer**, statt leicht (bei gebremsten Anhängern)
- **VW Bus Ausführung:**
Flacher Handbremshebel wegen VW Bus Klappe.
- **H-Galerie**, in die Ecken vorne und hinten einsteckbar.
- **Aluminium-Auffahrampen** Typ RL, griffige Lauffläche, kein Abrutschen durch Bolzenarretierung, 2000 mm lang, 220 mm breit, Tragkraft lt. Tabelle in Prospekt 0.2. Lose beigelegt oder in einer Halterung unter der Ladefläche einschiebbar. Bei Länge 2010 mm und Breite 1260 mm ist keine Halterung unter der Ladefläche lieferbar.
- **Aluminiumriffelblech-Ladeklappe**, Tragkraft 350kg 1500mm hoch.
- **Klappkurbelstützen** 1300 kg, Hub 250 mm, beidseitig, stufenlos einstellbar.
- **Lastenträger** am seitlichen Zurrprofil festgeklemmt, sowie Fahrradträger lose dazu.
- **Stand- und Auffahrschiene** zum Transport von Motorrädern.
- **Verschleiß- und Bodenschutzbelag** aus 4 mm Aluminiumriffelblech oder 1,5 mm verzinktem Stahlblech.
- **Stoßdämpfer** für sicheren Transport bei bester Straßenlage (bei **100** auf deutschen Autobahnen Pflicht).



ET 1501 mit Zubehör Dachgestell und Plane sowie Motorradtransportersatz. Das Dachgestell hat 1600mm Ladehöhe und ist vorne windschnittig abgeschragt. Plane gelb statt serienmäßig hellgrau.



EH 2702 mit Zubehör Dachgestell und PVC-Plane serienmäßig vorne abgeschragt. PVC-Plane mit **Drehverschlüssen unten**, an den **Ecken mit Zickzackverschluss**. Die **Schiebeplane** ist von der Schräge ab nach hinten auf der rechten **und** der linken Seite als Zubehör lieferbar. Leicht zu Bedienen, schnellere Beladung.



ET 2002 mit Zubehör Stützrad schwer, Aluminium-Aufsatz 350 mm hoch (auch 2x350 mm möglich), Schutznetz mit verstärkten Kanten.



EH 1001 mit Zubehör Sonderbereifung 225/55-12.



EH 2002 serienmäßig mit hohem Rahmen und 14-Zoll-Bereifung. Aluminium-Bordwände 350 mm hoch, 4seitig abklappbar und werkzeuglos abnehmbar. 4 Stück Eckrungen gesteckt, versenkte Verschlüsse. Zubehör H-Galerie vorne, oberes Rohr drehbar, paßt sich der Ladung an, z. B. kein Knick in der Alu-Leiter.



ET 751 mit Zubehör höhenverstellbare Zugdeichsel, Stützrad schwer, Rahmenteile rot, Dachgestell und PVC-Plane in feuerwehrot 1600 mm Ladehöhe.



ECO-Toplader mit Zubehör Lastenträger am seitlichen Zurrprofil festgeklemmt. An 2 Lastenträgern können bis zu 9 Fahrradträger montiert werden. Die Lenker dürfen nicht überstehen, sondern müssen an den beiden äußeren Fahrrädern gedreht werden.



EH 2002 befahrbar durch Zubehör Aluminium-Rampen 2000 mm lang. Zum Transport können die Rampen in Halterungen unter der Ladefläche eingeschoben oder lose auf den Anhänger gelegt werden.