

TOPLADER ECO + Spedition

TOPZURR® Anhänger

*Qualität
zum fairen Preis*

125.000
der Beweis

ET ■ EH ■ ETK
SP ■ TP ■ TK
PA ■ PT



TOPZURR® Anhänger

Die Hochlader-Modellreihe

mit **mehr** Ladefläche
durch das patentierte Zurrsystem

TOPZURR® 21

Wir sind zertifiziert nach
DIN EN
ISO 9001



ET 1501 mit Zubehör Dachgestell und Plane sowie Motorradtransportersatz. Das Dachgestell hat 1600mm Ladehöhe und ist vorne windschnittig abgeschrägt. Plane gelb statt serienmäßig hellgrau.



EH 2702 mit Zubehör Dachgestell und PVC-Plane serienmäßig vorne abgeschrägt. PVC-Plane mit **Drehverschlüssen unten**, an den **Ecken mit Zickzackverschluss**. Die **Schiebeplane** ist von der Schräge ab nach hinten auf der rechten **und** der linken Seite als Zubehör lieferbar und von hinten und vorne zu schieben. Leicht zu Bedienen, schnellere Beladung.



ET 2002 mit Zubehör Stützrad schwer, Aluminium-Aufsatz 350 mm hoch (auch 2x350 mm möglich), Schutznetz mit verstärkten Kanten.



EH 1001 mit Zubehör Sonderbereifung 225/55-12.



EH 2002 serienmäßig mit hohem Rahmen und 14-Zoll-Bereifung. Aluminium-Bordwände 350 mm hoch, 4seitig abklappbar und werkzeuolos abnehmbar. 4 Stück Eckkrungen gesteckt, versenkte Verschlüsse. Zubehör H-Galerie vorne, oberes Rohr drehbar, paßt sich der Ladung an, z. B. kein Knick in der Alu-Leiter.



EH 2002 mit Zubehör: **Farbbeschichtung** aller blauen Rahmenteile in staubgrau. **Repräsentieren Sie sich in Ihrer Firmenfarbe.** Dachgestell und PVC-Plane in feuerwehrot 1600 mm Ladehöhe.



ECO-Toplader mit Zubehör **Lastenträger** am seitlichen Zurrprofil festgeklemmt. An 2 Lastenträgern können bis zu 9 Fahrradträger montiert werden. Die Lenker dürfen nicht überstehen, sondern müssen an den beiden äußeren Fahrrädern gedreht werden.



EH 1501 mit **Laubgitteraufsatz 600 mm hoch verzinkt.** Zum Einsatz mit Laubsaugerät **nicht** geeignet, da der Luftdruck die Blätter durcheinanderwirbelt und durch das Gitter drückt. Nur für Äste und gröberes Material verwendbar.