

# Autotransport-Anhänger

*Qualität  
zum fairen Preis*

120.000  
 der Beweis

## TOPZURR<sup>®</sup> Anhänger

hydraulisch kippbar - selbstkippend - absenkbar  
 oder mit Aluminiumauffahrampen

- QM
- MZ
- AS - AH

AS/AH - MZ/QM 8



**Bequemes und  
schnelles Verladen  
garantiert!**

Wir sind zertifiziert nach  
 DIN EN  
 ISO 9001

Durch selbstkippende Ausführung bequemes und schnelles Verladen garantiert!

Mehr Ladefläche + Mehr Sicherheit + Schnellere Verladung => Typ AH mit Ladungssicherung **TOPZURR®24**



## Super-Serienausrüstung Typ AH

- **Voll-Aluminium-Aufbau** dadurch **geringes Eigengewicht** und **hohe Nutzlast**.
- **Selbstkippende Ladefläche** mit **gedämpfter** Kippfunktion.
- **Sehr flacher Auffahrwinkel nur 8°** durch **einschiebbare Aluminium-Auffahrampen** und **niedrige Ladehöhe** durch **verstärkte Niederquerschnittreifen**.
- **Aluminiumfahrschienen 450mm rutschhemmend** und **witterungsbeständig**, serienmäßig mit **verstellbarem Anfahrrohr**. Seitlicher **Aluminiumrahmen mit 36 Zurrpunkten**, alle 25cm.
- **Ladungssicherung TOPZURR®24 - mehr Sicherheit, mehr Ladefläche**. Zugkraft pro Ring 400 daN.
- **Beleuchtung in Heckkonsole** geschützt montiert.
- **Warnmarkierung mit Reflexionsstreifen** = mehr Sicherheit
- Auffahrampen **lärmarm** gelagert, Arretierung mit Fußpedal zentral auf einer Seite.

## Zusatzausrüstung nur Typ AH

- **Vollbelastbarer Aluminiumzwischenboden**
- **Hydraulikanlage** mit Handpumpe nachrüstbar
- **Nockenfitting** zusätzlich für **TOPZURR®24**
- **Blaue Seitenstreifen in anderem RAL Ton lackiert**
- **Ersatzrad mit Halterung** rechts unter der Ladeschiene
- **PE-Kunststoff-Staubbox**, schwarz, abschließbar, 510 x 220 x 215 mm, unter der Ladefläche montiert

## ...vielseitige Zusatzausrüstungen für alle Autotransportanhänger:

- **Seilwinde**, 900 kg Zugkraft, mit Abrollautomatik, Zugseil 8 m mit Haken.
- **Elektro-Seilwinde**, 800 kg oder 1500 kg Zugkraft, Anschluss 12 oder 24 Volt, mit Zugseil, Haken und Fernbedienungskabel, UVV-geprüft.
- **Umlenkrolle und verdoppelte Seillänge** für doppelte Zugkraft. Auf Wunsch für Seilwinde (900 kg) oder Elektro-Seilwinde lieferbar.
- **Sicherheits-Anhängekupplung AKS** (auf die Kupplungskugel wirkende Beläge verhindern das Entstehen von Pendelbewegungen). Bei **100** höhere Anhängelast. Für Anhänger bis 3000 kg Gesamtgewicht.
- **Stoßdämpfer für sicheren Transport** und beste Straßenlage (bei **100** auf deutschen Autobahnen Pflicht).
- **Diebstahlsicherungen**
- **Radsicherungsgurte** für alle Radgrößen einstellbar

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Maße Ladefläche (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
AH 3002 <sup>1</sup>	selbstkippend	10 Zoll/5	4500 x 2050 x 100	6750 x 2150 x 960	3000 kg	820 kg	2180 kg
AH 3502	selbstkippend	12 Zoll/5	4500 x 2050 x 100	6750 x 2150 x 990	3500 kg	900 kg	2600 kg

<sup>1</sup>Diese Typen ohne Mehrpreis auf 2700 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.